

TWEAD 116 è uno spray a base di fluido siliconico ad alta viscosità, completamente privo di solventi. E' stato appositamente formulato per essere utilizzato come distaccante, lubrificante ed impermeabilizzante.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico	Grasso in dispersione gassosa
Aspetto del getto con erogatore standard	Direzionale
Aspetto del getto con erogatore supplementare	Erogatore supplementare non previsto
Cannuccia	Disponibile nella scatola
Colore	incolore
Odore	Praticamente inodore

Contiene

fluidi siliconici addensati, propellente Propano/Butano

MODALITA' D'USO RACCOMANDATE

Il prodotto può essere utilizzato per la lubrificazione di: - Nastri trasportatori - Linee di imbottigliamento
- Guarnizioni industriali - Industrie alimentari.

Pulire la superficie da trattare. Agitare la bombola. Spruzzare da circa 20 cm. di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo l'erogatore in posizione verticale.

Avvertenze: Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

AL FINE DI GARANTIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DELL'EROGATORE CHE ALTRIMENTI SI INTASEREBBE IRRIMEDIABILMENTE, TERMINATO L'UTILIZZO, BISOGNA CAPOVOLGERE LA BOMBOLA E SPRUZZARE SINO A QUANDO NON ESCE PIU' PRODOTTO, MA SOLO PROPELLENTE.

FORMATI DISPONIBILI

	QUANTITA'	CODICE
Bomboletta 400 ml	Scatola da 12 pezzi	PAERC0129031